



ISONO BODY



Van Boby

製品カタログ



荷室内寸法表

長さ(内長) L						幅(内幅) W		高さ(内高) H				
シャシ	内長mm	シャシ	内長mm	シャシ	内長mm	シャシ	STD内幅mm	内高mm				
小型ショート	2814	小型ロング	4014	中型	5664	小型並	1584	1050	1750			
	2889		4089		5739		1604	1100	1800			
	2964		4164		5814		1794	1150	1850			
	3039		4239		5889	小型ワイド	1914	1200	1900			
	3114		4314		5964		2094	1250	1950			
	3189		4389		6039		2219	1300	2000			
	3264		4464		6114	中型並	2376	1350	2050			
	3339		4539		6189		2384	1400	2100			
	3414		4614		6264			1450	2150			
	3489		4689		6339		1500	2200				
	小型セミロング		3564			4764		6414			1550	2250
			3639			4839		6489			1600	2300
3714			4914		6564			1650	2350			
3789			4989		6639			1700	2400			
3864			5064		6714							
3939			5139		6789							
			5214		6864							
	小型超ロング	5289	※内長は跳上げ式 観音扉の寸法値					※内高は内装無し の寸法値				
		5364										
		5439										
		5514										
		5589										

扉・ゲートリフター・床材・内装・その他装備

リヤ扉/ゲートリフター(新明和工業製・極東開発工業製ゲートリフター架装可)

床材



内装



サイド扉



その他



オプション装備のご紹介

折り畳み式ゲート安全柵



テールゲートリフターに荷物を積み降ろす際に、荷物や作業員の転倒・転落リスクを軽減させます。(本製品は人がゲートリフターに乗った状態で昇降操作を可能とするものではありません。)

また、柵を立てなければ荷物を積めない為、強制的に安全柵を機能させることができます。既存車にも取付け可能で、構造変更検査も不要です。各社メーカータイプに取付け可能ですが、観音扉付きや格納ゲートなど一部対象外もございます。

材質	鉄・アルミフレーム
重量	片側 12kg 合計 24kg
寸法	高さ：875mm 幅：1150mm 奥行：60mm
耐荷重	80kgまで ※柵の最上部を水平にゲートリフター外側方向に荷重した場合

サイド扉の下に取付け可能な格納型ステップです。省スペース設計の為、燃料タンク等の装備品があっても幅広い車種に取付け可能です。

また、使用後にロック機構の掛け忘れや、走行中に万一ロック機構が外れた場合でも、キャブ内の警告ランプとブザーでお知らせしますので安全に走行できます。

材質	踏板：アルミ型材・縞板 フレーム：スチール シャフト：ステンレス
重量	9.5kg
寸法	全長：778mm 全高：338～347mm 全厚：82mm
耐荷重	200kgまで

手動サイドステップ



パーキングクーラー



エンジンOFFの状態ですぐ涼しい風が約2時間送風可能なバッテリー式のクーラーシステムです。(走行状態によって送風時間に多少変動がございます。)

アイドリングストップが常識となっている昨今ですが、作業員の休憩中や配送先での待機中などによる熱中症対策・環境対策としてお役立ちします。

小型車でも取り付け可能な「室外機一体式薄型タイプ」で、キャブ内空間が狭くならない点も特徴です。

設定温度	15℃～27℃ (5段階調整可能)
重量	クーラー本体重量：29.5kg 車両改造総荷重：95kg ※取付け状況によっては100kgを超え、改造申請が必要になる場合がございます。
電源	DC 24V



お問い合わせ先

株式会社いそのボデー

本社

〒990-2226

山形県山形市西越25番地



<https://www.isono-body.co.jp/>

TEL 023-624-1711

加盟組織：一般社団法人自動車車体工業会 会員



地域未来牽引企業



エコアクション21
認証番号 0007795